Авто рестарт, Гидрофильное покрытие испарителя,
Антикоррозийное покрытие конденсатора, Доступная цена.

МОДЕЛЬ			LBS-TBR08 / LBU-TBR08	LBS-TBR10 / LBU-TBR10	LBS-TBR13 / LBU-TBR13	LBS-TBR19 / LBU-TBR19	LBS-TBR26 / LBU-TBR26
ТИП			Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос	Тепловой насос
Способ управления			Пульт дистанционного управления				
Холодопроизводительность		Бте/ч;Вт	**7000;2060**	**9000;2640**	**12000;3520**	**18000;5280**	**24000;7050**
Теплопроизводительность		Бте/ч;Вт	**7200;2110**	**9500;2780**	**12800;3750**	**19000;5570**	**26520;7800**
EER		Вт/Вт	2.63	2.62	2.64	2.68	2.73
COP		Вт/Вт	2.89	2.63	2.75	2.75	3.05
Влагоудаление		л/ч	0.5	0.8	1	1.5	2.0
Шум внутреннего блока в режиме охлаждения	Выс.	дБ	36	36	37	42	42
	Сред.	дБ	33	33	34	39	39
	Низк.	дБ	29	29	32	36	36
Уровень звукового давления		дБ	50	50	52	58	58
Электрические характеристики							
Напряжение питания			220-240В~/50Гц/1Ф				
Вольтаж		В	198~264	198~264	198~264	198~264	198~264
Номинальный ток	Охлаждение	А	3.6	4.6	6.0	9.0	11.7
	Нагрев	А	3.3	4.8	6.2	9.2	11.64
Номинальная мощность	Охлаждение	Вт	780	1010	1330	1970	2580
	Нагрев	Вт	730	1060	1360	2020	2560
Максимальный ток	Охлаждение	А	4.7	6.0	7.9	11.7	13.9
	Нагрев	А	4.3	6.3	8.1	12.0	13.7
Максимальная мощность	Охлаждение	Вт	1020	1310	1730	2560	3060
	Нагрев	Вт	950	1380	1770	2630	2990
Компоненты							
Компрессор	Тип		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Испаритель			Гидрофильное покрытие; трубка оребрённая изнутри (d7)				
Конденсатор			Антикоррозионное покрытие ;трубка оребрённая изнутри(d9.52 или d7)				
Расширительный клапан			Каппилярная трубка				
Система оттайки			Микропроцессорный контроль системы оттайки				
Характеристика вентилятора							
Циркуляция воздуха внутреннего блока(Охлаждение/Нагрев)		м3/ч	430	430/430	530/530	800/850	800/850
Подключения							
Соединительные трубы	Газ	мм (дюйм)	d9.52(3/8")	d9.52(3/8")	d12.7(1/2")	d12.7(1/2")	d15.88(5/8")
	Жидкость	мм (дюйм)	d6.35(1/4")	d6.35(1/4")	d6.35(1/4")	d6.35(1/4")	d9.52(3/8")
Межблочный кабель	Размер x Сечение кабеля		1.0x3; 0.75x2	1.0x3; 0.75x2	1.0x3; 0.75x2	1.5x3; 0.75x2	4×0.75;2×0.75
Дренажная труба			O.D 16 мм				
Габариты и вес							
Размеры НЕТТО (Ш x В x Д)	Внутренний	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202
	Внешний	мм	600x500x232	600x500x232	700x552x256	820x605x300	820x605x300
Вес НЕТТО	Внутренний	кг	7	7	8	11	11
	Внешний	кг	23	24	30	41	49
Размер упаковки (Ш x В x Д)	Внутренний	мм	805×305×265	805x305x265	855x305x265	995x365x298	995x365x298
	Внешний	мм	745x542x353	745x542x353	803x598x380	965x650x438	965x650x438
Вес БРУТТО	Внутренний	кг	9	9	10	14	14
	Внешний	кг	26	27	34	45	54