Газовые нагреватели (пропан/бутан)

ПРОПАН БУТАН

DVGW CE MASTER®

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Теплозащищенный электродвигатель
- Термореле для защиты от перегрева
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность) (для моделей E)
- Регулируемая тепловая мощность
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Прочная конструкция с долгим сроком службы
- Внешний корпус практически не нагревается
- Простота технического обслуживания
- В стандартную комплектацию моделей BLP 100 E входит тележка

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Редуктор для работы на ожиженном газе
- Предохранительный клапан
- Газовый шланг длиной 1,5 м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Комнатный термостат TH 5 с кабелем длиной 3 м.** Диапазон регулирования температур: 0-36°C. Точность: ±1,5 °C. Для моделей: BLP 30 E, BLP 50 E, BLP 70 E, BLP 100 E - **код изделия 4150.105**

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	на поддоне (шт.)
BLP 15 M	50 x 20 x 29	5,2	5,9	49
BLP 30 M	59 x 26 x 36	7,9	8,9	30
BLP 50 M	64 x 29 x 46	14,7	16,4	16
BLP 70 M	70 x 34 x 51	18	19	12
BLP 30 E	59 x 26 x 46	8,5	9,5	30
BLP 50 E	64 x 29 x 46	15,3	17	16
BLP 70 E	70 x 34 x 51	18	19	12
BLP 100 E	105 x 45 x 63	35	38	6

ПАРАМЕТРЫ		BLP 15 M	BLP 30 M	BLP 50 M	BLP 70 M	BLP 30 E	BLP 50 E	BLP 70 E	BLP 100 E
Система поджига		пьезо	пьезо	пьезо	пьезо	электронное	электронное	электронное	электронное
Топливо		пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан	пропан / бутан
Давление	бар	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5-2
Максимальная	кВт	**15**	**30**	**46**	**69**	**30**	**46**	**69**	**96,5**
тепловая мощность	БТЕ/ч	51.000	102.000	157.000	235.000	102.000	157.000	235.000	330.000
	ккал/ч	12.900	25.800	39.560	59.340	25.800	39.560	59.340	83.000
Минимальная	кВт	**11**	**16**	**31**	**39**	**16**	**31**	**39**	**32,2**
тепловая мощность	БТЕ/ч	37.500	54.500	105.500	133.000	54.500	105.500	133.000	110.000
	ккал/ч	9.460	13.760	26.660	33.540	13.760	26.660	33.540	28.000
Расход топлива, макс.	кг/ч	1,07	2,14	3,29	4,95	2,14	3,29	4,95	7,5
Поток воздуха	м³/ч	300	1.000	1.450	2.300	1.000	1.450	2.300	3.260
Мощность электродвигателя	кВт	0,029	0,08	0,103	0,188	0,08	0,103	0,188	0,345
Ток потребления	А	0,19	0,36	0,4	0,82	0,36	0,4	0,82	1,55
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Управление от термостата			не предусмотрено				возможно		