MASTER (E

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Радиационный нагрев
- Непосредственное интенсивное теплоизлучение
- Отсутствует воздушный поток
- Бесшумная работа
- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Камера сгорания из керамического волокна
- Стандартный индикатор уровня топлива
- Прочная конструкция с долгим сроком службы
- Простота технического обслуживания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Комнатный термостат ТН 5 с кабелем длиной 3 м. Диапазон регулирования температур: 0-36°C. Точность: ±1,5°C. Код изделия 4150.105



• Устройство для предварительного нагрева топлива. Код изделия 4031.120



• Дополнительное колесо с тормозом Код 4117.121



МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	ДхШхВ _(см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
XL 9E	120 x 75 x 115	67	87
XL 9S	120 x 75 x 115	66	85









XL 9



