MASTER®

Электрические нагреватели с вентиляторами

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мгновенный нагрев
- Не потребляют кислород
- Отсутствие дыма, запаха и конденсата
- КПД 100 %
- Теплозащищенный электродвигатель
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Электрические нагреватели с вентиляторами оснащены термореле для защиты от перегрева
- Встроенный комнатный термостат
- Прочная конструкция с долгим сроком службы

B 2

B 5 / 9 / 15

B 22

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Закрытые помещения
- Сельское хозяйство, строительство, станции технического обслуживания, магазины, жилые помещения, офисы, погреба, складские помещения
- Рекомендуются для маляров, штукатуров, паркетчиков, сантехников…
- Для эффективного удаления влаги из помещения используйте вместе с осушителями воздуха компании MASTER

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)	на поддоне (шт.)
B 2	23 x 22 x 33	4,7	5,3	100
B 3,3	28 x 27 x 42	7	7,8	60
B 5	36 x 28 x 38	8,5	9,5	45
B 9	44 x 33 x 51	13	14,5	18
B 15	48 x 37 x 55	17,4	19,4	15
B 22	58 x 51 x 65	26	29	12

ПАРАМЕТРЫ		B 2	B 3,3	B 5	B 9	B 15	B 22
Тепловая мощность	кВт	**1 - 2**	**1,65 - 3,3**	**2,5 - 5**	**4,5 - 9**	**7,5 - 15**	**11 - 22**
	БТЕ/ч	3.440 - 6.800	5.732 - 11.464	5.600 - 17.200	15.500 - 31.000	25.800 - 51.600	37.500 - 75.000
	ккал/ч	860 - 1.720	1.433 - 2.806	2.150 - 4.300	3.870 - 7.740	6.450 - 12.900	9.460 - 18.920
Положение переключателя 1		ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВЫКЛ
Положение переключателя 2		вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор	вентилятор
Положение переключателя 3 - 4		1 - 2	1,65 - 3,3	2,5 - 5	4,5 - 9	7,5 - 15	11 - 22
Макс. потребляемый ток	А	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 32
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Поток воздуха	м³/ч	120	510	510	800	1.700	2.200
Термостат		есть	есть	есть	есть	есть	есть
Комнатный термостат		есть	есть	есть	есть	есть	есть
Диапазон уставки темп.	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Класс защиты		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4