Подвесные нагреватели воздуха

CE MASTER®

BS 230 / 360

BVS 170 / 290 E

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Электронная система стабилизации пламени
- Термостат для защиты от перегрева и для последующей вентиляции
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Прочная конструкция с долгим сроком службы
- Внешний корпус практически никогда не нагревается
- Простота технического обслуживания
- Большой поток воздуха

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **Комнатный термостат TH 5 с кабелем длиной 3 м.**
Диапазон регулирования температур: 0-36°C.
Точность: ±1,5 °C.
Код изделия 4150.105

- **Устройство для предварительного нагрева топлива. Код изделия 4031.120**

- **Гибкие шланги длиной 7,6 м с покрытием.**
Ø 406 мм - BVS 170 E, BVS 290 E
Код изделия 4031.402

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
BVS 170 E	131 x 65 x 100	59	77
BVS 290 E	160 x 75 x 118	89	111
BS 230	131 x 63 x 98	58	78
BS 360	160 x 73 x 116	71	94

ПАРАМЕТРЫ		BVS 170 E	BVS 290 E	BS 230	BS 360
Тепловая мощность	кВт	**47**	**81**	**65**	**105**
	БТЕ/ч	160.000	276.000	222.000	359.000
	ккал/ч	40.400	70.000	56.000	90.300
Поток воздуха	м³/ч	1.800	3.300	1.800	3.300
Расход топлива	кг/ч	3,9	6,8	5,4	8,8
Топливо		дизельное топливо / керосин			
Мощность электродвигателя	кВт	0,5	1,05	0,65	1,06
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50
Управление от термостата		возможно	возможно	возможно	возможно
Ток потребления	А	2,3	4,6	2,3	4,6
Диаметр газохода	мм	150	150	-	-
Диаметр сопла	мм	340	400	340	400

MASTER® CE

Подвесные нагреватели воздуха

НАТУРАЛЬНЫЙ ГАЗ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

91% MASTER КПД

GREEN 70 / 115 / 200

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО ИСТОЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВЕТРИВАТЬСЯ

- Отдельная жидкотопливная горелка
- Электронная система стабилизации пламени
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Возможность подключения комнатного термостата (дополнительная принадлежность)
- Переключатель “летний/зимний режим работы” (только для вентиляции)
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Высокоэффективный теплообменник
- Стальная рама с наружным лакокрасочным покрытием
- На заказ поставляются горелки, работающие на природном и ожиженном газе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Комнатный термостат TH 5A с кабелем длиной 3 м.
Диапазон регулирования температур: 0-36°C.
Точность: ±1,5 °C.
Код изделия 4150.110

• Гибкие шланги длиной 7,6 м с покрытием.

• Шланг для подачи топлива длиной 4 м.
Возвратная линия
Код изделия 4031.460

МАССА И РАЗМЕРЫ

Модель	Д x Ш x В (см)	Масса нетто (кг)	Масса брутто (кг)
GREEN 70	143 x 95 x 81	111	133
GREEN 115	181 x 112 x 92	165	194
GREEN 200	227 x 144 x 79	297	325

ПАРАМЕТРЫ		GREEN 70	GREEN 115	GREEN 200
Тепловая мощность	кВт	**81**	**134**	**220**
	БТЕ/ч	276.000	457.600	751.000
	ккал/ч	70.000	115.000	189.200
Поток воздуха	м³/ч	5.000	8.000	12.500
Расход топлива	кг/ч	6,8	11,3	18,6
Топливо		дизельное топливо	дизельное топливо	дизельное топливо
Температура воздуха на выходе (на расстоянии 20 см и темп. окр. среды 15ºC)	ºC	52	52	38
Мощность электродвигателя	кВт	0,73	1,7	2,85
Параметры электросети	В/Гц	230/50	230/50	230/50
Управление от термостата		возможно	возможно	возможно
Диаметр газохода	мм	150	200	200
Диаметр сопла	мм	450	600	700