HYUNDAI
AIR-CONDITIONING

Гарантия 2 года

HYUNDAI R410A Air Conditioning

Серия

GENESIS-NEW *Inverter*

HSI-09H99X / HUI-09H99X
HSI-12H99X / HUI-12H99X
HSI-18H99X / HUI-18H99X

Супер энергоэффективный

Модель		HSI-09H99X	HSI-12H99X	HSI-18H99X
		HUI-09H99X	HUI-12H99X	HUI-18H99X
Напряжение питания, ф , В , Гц		1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Охлаждение	Номинальная холодопроизводительность, Вт	2650	3500	5200
	Номинальный ток, А	3.2(1.2~5.4)	4.3(1.7~6.5)	7.2(2.8~10.0)
	EER коэффициент энергоэффективности, Вт/Вт	3.25	3.18	3.21
	Номинальное энергопотребление, Вт	727	981	1650
Обогрев	Номинальная теплопроизводительность, Вт	2900	3900	6000
	Номинальный ток, А	3.6(1.2~6.1)	4.6(1.8~6.6)	6.9(2.2~10.0)
	COP коэффициент энергоэффективности, Вт/Вт	3.61	3.5	3.4
	Номинальное энергопотребление, Вт	783	1090	1815
Удаление кондесата, л/ч		1.0	1.2	1.8
Максимальный ток, А		9.0	9.5	13.0
Кабель электропитанияпитания, мм2		1.5x3	1.5x3	2.5x3
Хладагент типа, г		R410A/1080g	R410A/1070g	R410A/1430g
Давление,МПа		4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Внутренний блок	Расход воздуха (Высокий / Средний / Низкий), $м^3$/ч	650/510/430	820/660/600	820/730/650
	Уровень шума (Высокий / Средний / Низкий), дБ(А)	26	28	32
Наружный блок	Расход воздуха (Высокий / Средний / Низкий), м3/ч	1800	1800	2500
	Уровень шума (Высокий / Средний / Низкий), дБ(А)	49	50	51
Внутренний блок	Размер (ГхШхВ), мм	790x198x265	850x225x305	850x225x305
	Упаковка (ГхШхВ), мм	865x345x285	945x385x313	945x385x313
	Вес нетто / брутто, кг	9/11	11/15	12/15
Наружный блок	Размер (ГхШхВ), мм	760x285x590	760x285x590	845x335x695
	Упаковка (ГхШхВ), мм	887x355x645	887x355x645	965x395x763
	Вес нетто / брутто, кг	37/40	38/41	47/53
Компрессор	Производитель	TOSHIBA	TOSHIBA	TOSHIBA
Трубопроводы хладагента	Диаметр труб жидкость / газ , мм(дюйм)	φ6.35/φ9.53(1/4"/3/8")	φ6.35/φ12.7(1/4"/1/2")	φ6.35/φ12.7(1/4"/1/2")
	Макс. длина труб, м	20	20	25
	Макс. перепад высот, м	8	8	10